

クリプトンのHRアクセサリー
高品位・高性能〈ネオフェード〉カーボンマトリックス3層材
HRインシュレーター IS-HR10

品 名	型 名	希望小売価格(税別)	発売時期
HRインシュレーター	IS-HR10	¥ 18, 000-	11月上旬

〈企画の意図〉

「クリプトン HR(High Resolution)シリーズ」の強化を図るため、インシュレーター「IS-HR10」を開発・商品化いたしました。開発での重要なポイントは「いかに早く振動を自然減衰させ理想の減衰特性を目指すか」ということでした。クリプトンオリジナルの新素材〈ネオフェード〉カーボンマトリックス 3 層材を採用し、両面に耐摩耗性に優れたニトリルゴムの O リングを施したインシュレーターです。

〈主な特長〉**1. 〈ネオフェード〉カーボンマトリックス 3 層材と高音質で定評のあるステンレス材のハイブリッド構造**

〈ネオフェード〉カーボンマトリックス 3 層材は、上下のカーボン素材により振動の音速を速め、表面波(横波)として高速に伝播し、そのエネルギーをネオフェードで熱交換して、振動をスムーズに吸収させます。この減衰特性は従来の素材との比較において、歴然とした差が現れます。

2. 小型ブックシェルフスピーカーに最適なインシュレーター

当社の IS-HR1 を一回り小さくして(29.5φ→27φ)高さを 36%増やし(11mm→15mm)ました。スパイク受けも装備し、小型ブックシェルフスピーカーや小型オーディオ装置に適したインシュレーターです。

3. 究極の滑り止め「Oリング」採用

上下には耐摩耗性に優れたニトリルゴム素材のOリングを埋め込み、共振の制御及び究極の滑り止め効果を実現しています。

〈主な仕様〉

- ・ 型名 : IS-HR10
- ・ 表面パネル : 〈ネオフェード〉カーボンマトリックス 3 層材
- ・ 本体 : ステンレス裏面スパイク受け付
- ・ 滑り止め : ニトリルゴム素材Oリング
- ・ サイズ : 外径 27φ、高さ 15mm
- ・ 重量 : 49g×4=196g
- ・ JAN コード : 4571144203207

※仕様については改善のため予告なく変更することがあります

※この NEW PRODUCT NEWS は以下からダウンロードできます。

<http://www.krypton.jp/fs/krypton/c/special>

