

「電源のクリプトン」のPBシリーズ上級モデル 3回路フィルター入り電源ボックス PB-750

品 名	型 名	希望小売価格(税別)	発売時期
電源ボックス	PB-750	¥ 75, 000-	10月下旬

〈発売の意図〉

各種商品でご好評をいただいている「HR(High Resolution)シリーズ」で、昨年発売した PB-HR3000 の設計思想を継承しつつ、お求めやすい価格帯にいたしました。PB-HR3000 と同じフィルター3 回路構成にステンレスのコンセントパネルを採用することで、電源環境で発生するノイズを大幅に軽減しました。

〈主な特長〉

1. 上級機採用のノウハウを投入した高性能・高音質タイプの電源ボックス
2. ひとつひとつのパーツを高音質に拘り試聴して、「コンセント」、「内部配線材」を厳選
アメリカン電機製コンセント、内部配線材 OFC 単線を採用。
3. シャーシには t2.0mm 厚のボンデ鋼板を、コンセントパネルには t2.0mm 厚ステンレス素材を採用
4. 3 回路フィルター構造
コンセントは 8 個口を採用。左側 4 個にはパワーアンプ等の「大電流機器」2 個と PC、DAC、NAS 等高ノイズデジタル機器の「Digital」を 2 個、右側 4 個には DVD/CD プレーヤー、プリアンプ等の「小電流機器」を接続する配置となっています。AC インレットは、信頼性が高く、定評のあるロジウムメッキ仕上げを採用しました。
5. 定評ある高容量 OFC 電源ケーブル(単品売り電源ケーブル PC-5 同等品)が付属

〈主な仕様〉

- ・ 型名 : PB-750
- ・ AC インレット : ロジウムメッキ仕上げ
- ・ コンセント : アメリカン電機製コンセント
- ・ コンセントアース : 接地型
- ・ コンセント数 : LowPower4 個、HighPower2 個、Digital2 個
- ・ 電源 : AC100V 50/60Hz
- ・ 最大使用電流 : 15A
- ・ フィルター特性 : (－40dB)100kHz/10MHz
- ・ コンセントパネル : t2.0mm ステンレス
- ・ シャーシ : t2.0mm ボンデ鋼板
- ・ 内部配線材 : OFC
- ・ サイズ : 330(W) × 75(H) × 131(D)mm
- ・ 質量 : 3.4kg
- ・ JAN コード : 4571144203184



※仕様については改善のため予告なく変更することがあります

※この NEW PRODUCT NEWS は以下からダウンロードできます。

<http://www.krypton.jp/fs/krypton/c/special>