

KX-0.5(ポイントファイブ)をベースに日本伝統技術で作り上げた
「漆塗り」エンクロージャーと西陣織の絹サランネット付スピーカーシステム
KX-0.5UR/UB を[KRIPTON Online Store 専用商品] として販売

品名	型名	KRIPTON Online Store 販売価格(税別)	発売時期
2ウェイブックシェルフ密閉型 スピーカーシステム	KX-0.5UR KX-0.5UB	400,000円(ペア) 400,000円(ペア)	10月下旬

〈発売の意図〉

クリプトンはスピーカーシステムのラインアップを充実させてまいりましたが、その中に日本の伝統技術「漆塗り」を取り入れた独特な商品である KX-3UR(朱塗り)、KX-3UB(溜塗り)各定価 80 万円、また、初めて金属(アルミ)に漆塗りを施したデジタルオーディオシステム KS-9Multi U 定価 39 万 8 千円があります。

今回新たに評価の高い KX-0.5 に漆塗りを施した 2 モデルを発売いたします。これらは量産が難しく、販売にも多様性が求められるため、[KRIPTON Online Store 専用商品]としての取り扱いにさせていただきます。

詳細はクリプトンホームページにてご覧頂けます。

“日本伝統技術で作り上げたメイドインジャパンの「漆塗り」の音”を十分に楽しんでいただける入魂の商品に仕上げています。

〈主な特長〉

①KX-0.5(ポイントファイブ)の共通技術

1. アルニコライクフェライト磁気回路採用 2 ウェイ、小型密閉型スピーカーシステム

高級機から踏襲した高音質設計に基づき伝統技術と最新技術で作り上げた商品で、躍動するスケール感と高品位な再生を実現しました。

2. 140mm 口径カーボンポリプロピレン(GPP)コーン型ウーハー

能率を高めた大きな駆動力と大振幅時の磁気回路はずれに対応した、歪の極めて少ないウーハーに仕上げました。躍動する伸びやかな低音再生のため、スピーカーユニットの低域共振周波数(f_0)を 35Hz としてシステムの再生共振周波数(f_c)を 50Hz とした 140mm 口径ウーハーを採用しています。低域までのダイナミックレンジの拡大とトランジェントの良い躍動する伸びやかで豊かな低音再生を目指し、軽くて高剛性な GPP コーン型振動板を採用しています。

ボイスコイルにはエッジワイズのロングトラベル OFC 線(無酸素銅線)4 層巻ボイスコイルを採用して線積率を上げ、高能率でトランジェントの良い低音再生を可能としました。このウーハーにより、小型スピーカーシステムとは思えない伸びのあるダイナミックな低音の再生に成功しました。

3. ハイレゾ高音質音源に最適な砲弾型イコライザー付リングダイアフラム型ツイーター

透明感を高め、さらに広域周波数レンジ拡大を図る砲弾型イコライザー付 35mm 口径ピュアシルク・リングダイアフラム型ツイーターは、ハイレゾ高音質音源を再生する超高域 50kHz までの帯域再生を可能とし、広がりの

ある音楽性豊かで艶やかなハイレゾ音源を奏でます。

4. 贅沢に高音質を追求した、かしめ方式の高品位デバイディングネットワーク設計

2 ウェイのデバイディングネットワークは歪を極少に抑えるため抵抗値の低い 1.2mm の OFC 線(無酸素銅線)を使用した空芯コイルと、ケース入りのピッチ材で振動を抑えた低損失メタライズドフィルムコンデンサーなどのネットワーク素子を採用しました。素子の結線はハンダフリーのかしめ方式としました。このデバイディングネットワークへのこだわりは、優れたスピーカーユニットの音質を極限まで引き出し、各々のスピーカーユニットのハーモニーを生み出し、音楽のピアノシモからフォルテシモまで、更に、その音場感までもピュアに再現します。

5. 天然ウールの吸音材による低域制動(Qo)特性の調整

「ピュアな奥深い低音は、低域制動(Qo)特性により決まる」といっても過言ではありません。特に密閉型には、この理論が当てはまります。この重要な吸音材には天然ウールの低密度フェルトで低域制動(Qo)を調整し、ウーハーの優れた低域特性と相まってトランジェントの良い、豊かで伸びやかな低域再生を実現します。

②格調高く品位のある日本の伝統技術・漆匠【加陽舗】^{かようほ}【能作】^{のさく}製 朱塗り(UR)/溜塗り(UB)のエンクロージャーと菅田屋源兵衛^{くんだやげんべい}製 西陣織 絹サランネットを採用したスピーカーシステムの芸術品 KX-0.5UR/KX-0.5UB

大変ご好評をいただいている KX-0.5 をベースに“オーディオの芸術品”ともいえるスピーカーシステムを開発しました。針葉樹系パーティクルボードと MDF(リアボード)の高剛性密閉型エンクロージャーに、日本の伝統技術、「漆塗り」を施しました。漆は朱塗り(KX-0.5UR)と溜塗り(KX-0.5UB)の 2 タイプから選択いただけます。格調と品格ある漆塗りスピーカーシステムは、芳醇な和の音を存分に味わっていただけます。従来の化学塗料による塗装に対して日本古来の漆は植物樹脂の塗料のため、木製のエンクロージャーとの親和性が高く、潤いのある音でありながら解像度 S/N 感の良い音楽再生がお楽しみいただけます。

また、西陣織の正絹サランネットは透過性がよく、マスキングのない高品位でまろやかな和の音を醸し出します。スピーカーから出る音に影響が少なく、まさに「絹ごし」のなめらかで芳醇な音をお聴きいただけます。

〈主な仕様〉

- ・ 種類 : 2ウェイブックシェルフ密閉型スピーカーシステム
- ・ スピーカーユニット : 35mm ピュアシルク・リングダイアフラム型ツイーター
140mm カーボンポリプロピレン(CPP)コーン型ウーハー
- ・ 定格入力 : 40W
- ・ 最大入力 : 120W
- ・ 出力音圧レベル : 87dB/W・m
- ・ インピーダンス : 6Ω
- ・ クロスオーバー周波数 : 3,500Hz
- ・ 再生帯域 : 50Hz~50,000Hz
- ・ 外形寸法 : H352×W194×D319mm
- ・ 質量 : 7.4kg
- ・ JANコード : 4571144202866 (朱塗漆仕上げ)
4571144202873 (溜塗漆仕上げ)



KX-0.5UR
漆 朱塗り仕上げ



KX-0.5UB
漆 溜塗り仕上げ

仕様については改善のため変更することがあります。

※この NEW PRODUCT NEWS は以下のところからダウンロードできます。

<http://www.krypton.jp/fs/krypton/c/special>

—— 先進・感動のハイクオリティワールド、クリプトン！ ——