

型名	KX-1000P	KX-5PX	KX-3Spirit
種類	3ウェイ4スピーカートールボーイ密閉方式フロア型（完全防磁型、EIAJ）	2ウェイ2スピーカー密閉方式ブックシェルフ型（完全防磁型、EIAJ）	2ウェイ2スピーカー密閉方式ブックシェルフ型（完全防磁型、EIAJ）
スピーカーユニット	35mmピュアシルク・リングダイアフラム型ツイーター（壺型アルニコ・マグネッ 170mmクルトミュラーコーン型ウーハー	35mmピュアシルク・リングダイアフラム型ツイーター（壺型アルニコ・マグネッ 170mmクルトミュラーコーン型ウーハー（壺型アルニコ・マグネット）	35mmピュアシルク・リングダイアフラム型ツイーター（壺型アルニコ・マグネッ 170mmクルトミュラーコーン型ウーハー
	170mmクルトミュラーコーン型スーパー・ツインドライブウーハー （単体ユニット低域共振（f o）≒35H z以下）		
定格入力	50W	50W	50W
最大入力	150W	150W	150W
バイワイヤリング	○	○	○
出力音圧レベル	88 d B／W・m	87 d B／W・m	87dB/W・m
インピーダンス	6Ω	6Ω	6Ω
クロスオーバー周波数	150Hz、3500Hz	3,500Hz	3,500Hz
再生帯域	35Hz～40,000Hz	40Hz～50,000Hz	40Hz～50,000Hz
サイズ	1005mm(H)、280mm(W)、243mm(D)	H 380×W224×D 319mm	H 380×W224×D 319mm
重量	33Kg（スピーカーベース込み）	11Kg	10.8kg

型名	KX-1	KX-0.5P	KX-0.5
種類	2ウェイ2スピーカー密閉方式ブックシェルフ型	2ウェイ2スピーカー密閉方式ブックシェルフ型	2ウェイ2スピーカー密閉方式ブックシェルフ型
スピーカーユニット	35mmピュアシルク・リングダイアフラム型ツイーター 170mmクルトミュラーコーン型ウーハー	35mmピュアシルク・リングダイアフラム型ツイーター 140mmカーボンポリプロピレン（CPP）コーン型ウーハー	35mmピュアシルク・リングダイアフラム型ツイーター 140mmカーボンポリプロピレン（CPP）コーン型ウーハー
定格入力	50W	40W	40W
最大入力	150W	120W	120W
バイワイヤリング	-	-	-
出力音圧レベル	88dB/W・m	87dB/W・m	87dB/W・m
インピーダンス	6Ω	6Ω	6Ω
クロスオーバー周波数	3,500Hz	3,500Hz	3,500Hz
再生帯域	40Hz～50,000Hz	50Hz～50,000Hz	50Hz～50,000Hz
サイズ	H 380×W224×D 319mm	H 352×W194×D 319mm	H 352×W194×D 319mm
重量	8.2kg	7.6kg	7.6kg

型名	KX-0.5UR ： KX-0.5UB	KX-3UR ： KX-3UB
種類	2ウェイ2スピーカー密閉方式漆塗ブックシェルフ型	2ウェイ2スピーカー密閉方式漆塗ブックシェルフ型（完全防磁型、EIAJ）
スピーカーユニット	140mmカーボンポリプロピレン（CPP）コーン型ウーハー 高音用35mmピュアシルク・リングダイアフラム型ツイーター	低音用17cmクルトミュラー・コーン紙 高音用2.5cmピュアシルクソフトドーム
定格入力	40W	50W
最大入力	120W	150W
バイワイヤリング	-	○
出力音圧レベル	87 d B／W・m	87 d B／W・m
インピーダンス	6Ω	6Ω
クロスオーバー周波数	3,500Hz	2,500Hz
再生帯域	50Hz～50KHz	40Hz～30KHz
サイズ	352(H)×194(W)×319(D)mm	350(H)×219(W)×290(D)mm
重量	7.6 K g	9.6 K g